



- 小型并结构简单的推式夹紧器。
- 通过将附件安装在活塞螺纹部, 从而使用于各种形状工件夹紧。
- 采用偏心活塞结构, 防止其转动。

型 号		CDA 1	CDA 2.5
行 程		10 mm	16 mm
油缸能力 ※1	油压为 3.5MPa时	1.6 kN	3.5 kN
	油压为 7.0MPa时	3.1 kN	7.0 kN
	油压为 25.0MPa时	11.1 kN	25.0 kN
受压面积		4.52 cm ²	10.18 cm ²
最大流量		22.6 cm ³ /sec	50.9 cm ³ /sec
油缸容量		4.5 cm ³	16.3 cm ³
回位弹簧力 ※2		67 ~ 105 N	150 ~ 258 N
质量		1.0 kg	2.4 kg
使用压力范围		2.0 ~ 25.0 MPa	
保证耐压		37.5 MPa	
使用环境温度		0 ~ 70 °C	

※1 : 油缸能力表示未减去回位弹簧力的值。 ※2 : 回位弹簧力表示活塞下降端~上升端的值。

型号表示 **CDA** ①-② (例:CDA2.5-V)

① 尺寸(参照规格表)

② 特殊规格

CDA	1	—	无记号: 防尘·密封 NBR(标准)
	2.5		V※ : 防尘·密封 氟橡胶
			※ 切削液为氟系腐蚀性时, 作为耐热规格(max. 150°C)设定氟橡胶。

型 号	CDA1	CDA2.5
A	50	68
B	40	55
C	14	18
D	57.5	83.5
E	M8深度22	M12深度27
F	M8深度13	M10深度15
G	12	14
H	6.5	8.5
J	65	93
K	26	36
L	6.8	8.5
M	22	30